


OUR RANGE OF POWER & HEAVY DUTY RELAYS

Offriamo una gamma completa di relè di potenza e di alta potenza, progettati per i settori automotive, dei veicoli speciali, delle macchine movimento terra, veicoli industriali e delle energie rinnovabili. Tutti i prodotti sono personalizzabili con il vostro branding e i vostri riferimenti.

POWER RELAY 80A





CODICE	DESCRIZIONE
03.204.110.80.A1	12V N.O. 80A
03R.204.110.80.A1	12V N.O. 80A CON RESISTENZA
03D.204.110.80.A1	12V N.O. 80A CON DIODO

DATI ESSENZIALI

DISPOSIZIONE DEI CONTATTI	N.O. (NORMALMENTE APERTO)
TENSIONE NOMINALE	12V
SOPPRESSORI	- / RESISTENZA / DIODO
RESISTENZA BOBINA	34Ω ± 10%
CARICO NOMINALE	80A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C
CONNETTORE	2x6.3mm & 2x9.4mm

POWER RELAY CON VITI




CODICE	DESCRIZIONE
03.204.101.AF.A1	12V N.O. 75A
03R.204.101.AF.A1	12V N.O. 75A CON RESISTENZA
03D.204.101.AF.A1	12V N.O. 75A CON DIODO
03DD.204.101.AF.A1	12V N.O. 75A CON DOPPIO DIODO
03.404.101.AF.A1	24V N.O. 75A
03R.404.101.AF.A1	24V N.O. 75A CON RESISTENZA
03D.404.101.AF.A1	24V N.O. 75A CON DIODO
03DD.404.101.AF.A1	24V N.O. 75A CON DOPPIO DIODO

DATI ESSENZIALI

DISPOSIZIONE DEI CONTATTI	N.O. (NORMALMENTE APERTO)	
TENSIONE NOMINALE	12V	24V
SOPPRESSORI	- / RESISTENZA / DIODO / DOPPIO DIODO	- / RESISTENZA / DIODO / DOPPIO DIODO
RESISTENZA BOBINA	46Ω ± 10%	130Ω ± 10%
CARICO NOMINALE	75A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C	75A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C
CONNETTORE	2xM5 & 2x6.3mm	

HEAVY DUTY RELAY




CODICE	DESCRIZIONE
R12V200.A1	12V N.O. 200A
R12V200D.A1	12V N.O. 200A CON DIODO
R24V100.A1	24V N.O. 100A
R24V100D.A1	24V N.O. 100A CON DIODO

NORMALLY
open

DATI ESSENZIALI

DISPOSIZIONE DEI CONTATTI	N.O. (NORMALMENTE APERTO)	
TENSIONE NOMINALE	12V	24V
SOPRESSORI	- / DIODO	- / DIODO
RESISTENZA BOBINA	24Ω ± 10%	120Ω ± 10%
CARICO NOMINALE	200A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C	100A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C
CONNETTORE	2xM6 & 2x6.3mm	




CODICE	DESCRIZIONE
R12V200CO.A1	12V C.O. 220/180A
R24V100CO.A1	12V C.O. 160/120A

CHANGE
over

DATI ESSENZIALI

DISPOSIZIONE DEI CONTATTI	C.O. (DI SCAMBIO)	
TENSIONE NOMINALE	12V	24V
SOPRESSORI	- / RESISTENZA / DIODO	- / RESISTENZA / DIODO
RESISTENZA BOBINA	60Ω ± 10%	240Ω ± 10%
CARICO NOMINALE	220/180A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C	160/120A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C
CONNETTORE	3xM8 & 2x6.3mm	




CODICE	DESCRIZIONE
R12V230.A1	12V N.O. 230A
R24V180.A1	24V N.O. 180A

HIGH
performance

DATI ESSENZIALI

DISPOSIZIONE DEI CONTATTI	N.O. (NORMALMENTE APERTO)	
TENSIONE NOMINALE	12V	24V
SOPRESSORI	-	-
RESISTENZA BOBINA	60Ω±10%	240Ω±10%
CARICO NOMINALE	230A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C	180A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C
CONNETTORE	2xM8 & 2x6.3mm	

SMALL HEAVY DUTY RELAY




CODICE	DESCRIZIONE
R12V180XS.A1	12V N.O. 180A WITH BRACKET
R12V180XSN.A1	12V N.O. 180A
R24V80XS.A1	24V N.O. 80A WITH BRACKET
R24V80XSN.A1	24V N.O. 80A

SUPER COMPACT
dimensions

DATI ESSENZIALI

DISPOSIZIONE DEI CONTATTI	N.O. (NORMALMENTE APERTO)	
TENSIONE NOMINALE	12V	24V
BRACKET	- / PLASTIC	- / PLASTIC
RESISTENZA BOBINA	60Ω±10%	240Ω±10%
CARICO NOMINALE	180A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C	80A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C
CONNETTORE	2xM6 & 2x6.3mm	

SOLENOID





CODICE	DESCRIZIONE
M12V200H.A1	12V 200A CON STAFFA AD ARCO
M12V200M.A1	12V 200A CON STAFFA DRITTA
M12V300H.A1	12V 300A CON STAFFA AD ARCO
M12V300M.A1	12V 300A CON STAFFA DRITTA
M24V200H.A1	24V 200A CON STAFFA AD ARCO
M24V200M.A1	24V 200A CON STAFFA DRITTA
M24V300H.A1	24V 300A CON STAFFA AD ARCO
M24V300M.A1	24V 300A CON STAFFA DRITTA

DATI ESSENZIALI

TENSIONE NOMINALE	12V/24V	
DISPOSIZIONE DEI CONTATTI	NO (NORMALMENTE APERTO)	
CONNETTORE	2x6,3mm & 2xM8	
CARICO NOMINALE	200A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C	300A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C
CODICE	Mx200x.A1	Mx300x.A1


HIGH CURRENT RELAY



CODICE	DESCRIZIONE
11.204.AF.150.A1	12V N.O. 150A
11R.204.AF.150.A1	12V N.O. 150A CON RESISTENZA
11D.204.AF.150.A1	12V N.O. 150A CON DIODO
11.404.AF.150.A1	24V N.O. 150A
11R.404.AF.150.A1	24V N.O. 150A CON RESISTENZA
11D.404.AF.150.A1	24V N.O. 150A CON DIODO

DATI ESSENZIALI


DISPOSIZIONE DEI CONTATTI	N.O. (NORMALMENTE APERTO)		
TENSIONE NOMINALE	12V	24V	
SOPRESSORI	- / RESISTENZA / DIODO	- / RESISTENZA / DIODO	
RESISTANCE	40Ω±10%	175Ω±10%	
CARICO NOMINALE	150A @ TENSIONE NOMINALE & 23°C		
CONNETTORE	AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 282080-1 & 2xM6		



CODICE	DESCRIZIONE
11.204.AF.300.A1	12V N.O. 300A
11R.204.AF.300.A1	12V N.O. 300A CON RESISTENZA
11D.204.AF.300.A1	12V N.O. 300A CON DIODO
11.404.AF.200.A1	24V N.O. 200A
11D.404.AF.200.A1	24V N.O. 200A CON DIODO
11R.404.AF.200.A1	24V N.O. 200A CON RESISTENZA

DATI ESSENZIALI

DISPOSIZIONE DEI CONTATTI	NO (NORMALMENTE APERTO)		
TENSIONE NOMINALE	12V	24V	
SOPRESSORI	- / RESISTENZA / DIODO	- / RESISTENZA / DIODO	
RESISTENZA BOBINA	39,5Ω±10%	177,5Ω±10%	
CARICO NOMINALE	300A @ 12V / 200A @ 24V TENSIONE NOMINALE & 23°C		
CONNETTORE	AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 282080-1 & 2xM8		



CODICE	DESCRIZIONE
11.214.AF.150.A1	12V N.O. 150A
11R.214.AF.150.A1	12V N.O. 150A CON RESISTENZA
11D.214.AF.150.A1	12V N.O. 150A CON DIODO
11.414.AF.100.A1	24V N.O. 100A
11R.414.AF.100.A1	24V N.O. 100A CON RESISTENZA
11D.414.AF.100.A1	24V N.O. 100A CON DIODO
11.814.AF.100.A1	48V N.O. 100A
11R.814.AF.100.A1	48V N.O. 100A CON RESISTENZA
11D.814.AF.100.A1	48V N.O. 100A CON DIODO

DATI ESSENZIALI

DISPOSIZIONE DEI CONTATTI	N.O. (NORMALMENTE APERTO)		
RATED VOTAGE	12V	24V	48V
SOPRESSORI	- / RESISTENZA / DIODO	- / RESISTENZA / DIODO	- / RESISTENZA / DIODO
RESISTENZA BOBINA	60Ω±10%	240Ω±10%	960Ω±10%
CARICO NOMINALE	150A @ 12V & 23°C	100A @ 24V or 48V & 23°C	
POWER CONNETTORE	2xM6		
COIL CONNETTORE	AMP SUPERSEAL 282104-1		

Contacts

Sales Director

Alberto Tessaro

Mobile +39 335 7585194

a.tessaro@autoelettric.com

International Sales

Giulia Galiotto

Mobile +39 0444 401001

g.galiotto@autoelettric.com

Sales | Germany

Angelo Pipino

Mobile +49 176 12446611

a.pipino@autoelettric.com

Domestic Sales | Italia

Paolo Faggionato

Mobile +39 348 9320237

p.faggionato@autoelettric.com

ZND Direct Contact in China

Elan Li

Mobile +86 181 58177087

internationalsales@znd.net.cn

Address

AUTOELETTRIC S.r.l.

Via dell'Impresa, 9 I-36040 Brendola (VI) Italy

T. +39 0444 401001

info@autoelettric.com | www.autoelettric.com